

LATVIEŠU VALODA

Parametrs	Mērvienība	Interio 18	Interio 25
Katla svars	kg	256	256
Siltuma jaudas diapazons	kW	5,7–18,7	5,7–25
Katla ūdens tilpums	L	40	40
Minimālā vilkme skurstenī	mbar/Pa	0,05/5	0,05/5
Ieeja/izeja	"	1"	1"
Dūmgāzu temperatūra	°C	apm. 160	apm. 160
Maksimālā darba temperatūra	°C	80	80
Maksimālais darba spiediens	bar	2,5	2,5
Augstums līdz dūmvada pieslēgumam	mm	286	286
Katla dziļums	mm	785	785
Katla platums	mm	610	610
Katla augstums	mm	1280	1280
Dūmvada diametrs	mm	80	80
Ieejas/izejas augstums	mm	680/185	680/185
Granulu tvertnes tilpums	kg	42	42
Elektropadeve	V; Hz	230V; 50Hz	230V; 50Hz
Elektroenerģijas patēriņš nominālais/maksimālais	W	100/420	100/420
Minimālā/maksimālā izejošā ūdens temperatūra	°C	55/80	55/80
Granulu patēriņš min./maks.	kg/h	1–3,6	1–4,6
Kurināmais	-	Granulas	Granulas
Dūmvada izvads	-	Aizmugurē	Aizmugurē

РУССКИЙ ЯЗЫК

Параметр	Ед. изм.	Interio 18	Interio 25
Вес котла	kg	256	256
Диапазон тепловой мощности	kW	5,7–18,7	5,7–25
Объём воды в котле	L	40	40
Минимальное разрежение в дымоходе	mbar/Pa	0,05/5	0,05/5
Вход/выход	"	1"	1"
Температура дымовых газов	°C	ок. 160	ок. 160
Максимальная рабочая температура	°C	80	80
Максимальное рабочее давление	bar	2,5	2,5
Высота до подключения дымохода	mm	286	286
Глубина котла	mm	785	785
Ширина котла	mm	610	610
Высота котла	mm	1280	1280
Диаметр дымохода	mm	80	80
Высота входа/выхода	mm	680/185	680/185
Объём бункера для пеллет	kg	42	42
Электропитание	V; Hz	230V; 50Hz	230V; 50Hz
Электропотребление ном./макс.	W	100/420	100/420
Мин./макс. температура воды на выходе	°C	55/80	55/80
Расход пеллет мин./макс.	kg/h	1–3,6	1–4,6
Топливо	-	Пеллеты	Пеллеты
Направление дымохода	-	Назад	Назад

ENGLISH

Parameter	Unit	Interio 18	Interio 25
Boiler weight	kg	256	256
Heat power range	kW	5.7–18.7	5.7–25
Boiler water capacity	L	40	40
Minimum chimney vacuum	mbar/Pa	0.05/5	0.05/5
Inlet/Outlet	"	1"	1"
Flue gases temperature	°C	approx. 160	approx. 160
Max. working temperature	°C	80	80
Max. working pressure	bar	2.5	2.5
Height to flue pipe	mm	286	286
Boiler depth	mm	785	785
Boiler width	mm	610	610
Boiler height	mm	1280	1280
Flue pipe diameter	mm	80	80
Inlet/Outlet height	mm	680/185	680/185
Pellet tank volume	kg	42	42
Electrical power supply	V; Hz	230V; 50Hz	230V; 50Hz
Electrical power consumption nominal/max.	W	100/420	100/420
Min./Max. outlet water temperature	°C	55/80	55/80
Pellet consumption min./max.	kg/h	1–3.6	1–4.6
Fuel	-	Pellet	Pellet
Flue pipe direction	-	Back	Back

DEUTSCH

Parameter	Einheit	Interio 18	Interio 25
Kesselgewicht	kg	256	256
Wärmeleistungsbereich	kW	5,7–18,7	5,7–25
Wasserinhalt des Kessels	L	40	40
Minimaler Schornsteinzug	mbar/Pa	0,05/5	0,05/5
Vorlauf/Rücklauf	"	1"	1"
Abgastemperatur	°C	ca. 160	ca. 160
Maximale Betriebstemperatur	°C	80	80
Maximaler Betriebsdruck	bar	2,5	2,5
Höhe bis zum Rauchrohranschluss	mm	286	286
Kesseltiefe	mm	785	785
Kesselbreite	mm	610	610
Kesselhöhe	mm	1280	1280
Rauchrohrdurchmesser	mm	80	80
Höhe Vorlauf/Rücklauf	mm	680/185	680/185
Pelletbehältervolumen	kg	42	42
Stromversorgung	V; Hz	230V; 50Hz	230V; 50Hz
Stromverbrauch Nennwert/max.	W	100/420	100/420
Min./max. Austrittstemperatur des Wassers	°C	55/80	55/80
Pelletverbrauch min./max.	kg/h	1–3,6	1–4,6
Brennstoff	-	Pellets	Pellets
Richtung des Rauchrohrs	-	Hinten	Hinten