

LATVIEŠU VALODA

Parametrs	Mērvienība	Interio 14	Interio 20	Interio 25
Siltuma jaudas diapazons	kW	5–14	7–18	7,5–24,7
Siltuma atdeve ūdenim	kW	12,1	15,8	21,7
Siltuma atdeve telpai	kW	2	2,2	3
Ūdens tilpums	L	35	33	37
Kamīna svars	kg	229	233	233
Ieeja/izeja	"	1"	1"	1"
Dūmgāzu temperatūra	°C	apm. 160	apm. 160	apm. 160
Maksimālā darba temperatūra	°C	80	80	80
Dūmvada augstums	mm	230	230	247
Kamīna dziļums	mm	627	627	704
Kamīna platums	mm	625	625	625
Kamīna augstums	mm	1088	1088	1088
Dūmvada diametrs	mm	80	80	80
Ieejas/izejas augstums	mm	960/151	960/151	935/63
Granulu tvertnes tilpums	kg	30	30	30
Elektroenerģijas patēriņš nominālais/maks.	W	90/340	90/340	90/340
Minimālā/maksimālā izejošā ūdens temperatūra	°C	55/80	55/80	55/80
Stikla izmēri	mm	318 x 236 x 4	318 x 236 x 4	401 x 236 x 4
Granulu patēriņš min./maks.	kg/h	1–2,8	1,3–4	1,5–5
Kurināmais	-	Granulas	Granulas	Granulas
Dūmvada izvads	-	Aizmugurē	Aizmugurē	Aizmugurē

РУССКИЙ ЯЗЫК

Параметр	Ед. изм.	Interio 14	Interio 20	Interio 25
Диапазон тепловой мощности	kW	5–14	7–18	7,5–24,7
Тепловая мощность, передаваемая воде	kW	12,1	15,8	21,7
Тепловая мощность, передаваемая в помещение	kW	2	2,2	3
Объём воды	L	35	33	37
Вес камина	kg	229	233	233
Вход/выход	"	1"	1"	1"
Температура дымовых газов	°C	ок. 160	ок. 160	ок. 160
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Высота дымохода	mm	230	230	247
Глубина камина	mm	627	627	704
Ширина камина	mm	625	625	625
Высота камина	mm	1088	1088	1088
Диаметр дымохода	mm	80	80	80
Высота входа/выхода	mm	960/151	960/151	935/63
Объём бункера для пеллет	kg	30	30	30
Потребление электроэнергии номинальное/макс.	W	90/340	90/340	90/340
Минимальная/максимальная температура воды на выходе	°C	55/80	55/80	55/80
Размеры стекла	mm	318 x 236 x 4	318 x 236 x 4	401 x 236 x 4
Расход пеллет мин./макс.	kg/h	1–2,8	1,3–4	1,5–5
Топливо	-	Пеллеты	Пеллеты	Пеллеты
Направление дымохода	-	Назад	Назад	Назад

ENGLISH

Parameter	Unit	Interio 14	Interio 20	Interio 25
Heat power range	kW	5–14	7–18	7.5–24.7
Heat transfer to water	kW	12.1	15.8	21.7
Heat transfer to room	kW	2	2.2	3
Water capacity	L	35	33	37
Fireplace weight	kg	229	233	233
Inlet/Outlet	"	1"	1"	1"
Flue gases temperature	°C	approx. 160	approx. 160	approx. 160
Max. working temperature	°C	80	80	80
Flue pipe height	mm	230	230	247
Fireplace depth	mm	627	627	704
Fireplace width	mm	625	625	625
Fireplace height	mm	1088	1088	1088
Flue pipe diameter	mm	80	80	80
Inlet/Outlet height	mm	960/151	960/151	935/63
Pellet storage	kg	30	30	30
El. power consumption nominal/max.	W	90/340	90/340	90/340
Min./Max. outlet water temperature	°C	55/80	55/80	55/80
Glass dimensions	mm	318 x 236 x 4	318 x 236 x 4	401 x 236 x 4
Pellet consumption min./max.	kg/h	1–2.8	1.3–4	1.5–5
Fuel	-	Pellet	Pellet	Pellet
Flue pipe direction	-	Back	Back	Back

DEUTSCH

Parameter	Einheit	Interio 14	Interio 20	Interio 25
Wärmeleistungsbereich	kW	5–14	7–18	7,5–24,7
Wärmeabgabe an Wasser	kW	12,1	15,8	21,7
Wärmeabgabe an den Raum	kW	2	2,2	3
Wasserinhalt	L	35	33	37
Gewicht des Kaminofens	kg	229	233	233
Vorlauf/Rücklauf	"	1"	1"	1"
Abgastemperatur	°C	ca. 160	ca. 160	ca. 160
Maximale Betriebstemperatur	°C	80	80	80
Höhe des Rauchrohrs	mm	230	230	247
Tiefe des Kaminofens	mm	627	627	704
Breite des Kaminofens	mm	625	625	625
Höhe des Kaminofens	mm	1088	1088	1088
Rauchrohrdurchmesser	mm	80	80	80
Höhe Vorlauf/Rücklauf	mm	960/151	960/151	935/63
Pelletbehälter	kg	30	30	30
Stromverbrauch Nennleistung/max.	W	90/340	90/340	90/340
Min./max. Austrittstemperatur des Wassers	°C	55/80	55/80	55/80
Glasabmessungen	mm	318 x 236 x 4	318 x 236 x 4	401 x 236 x 4
Pelletverbrauch min./max.	kg/h	1–2,8	1,3–4	1,5–5
Brennstoff	-	Pellets	Pellets	Pellets
Richtung des Rauchrohrs	-	Hinten	Hinten	Hinten