

LATVIEŠU VALODA

Parametrs	Mērvienība	TK 20	TK 28	TK 35	TK 45
Siltuma jaudas diapazons	kW	15–22	23–30	33–40	40–50
Ūdens tilpums	L	55	65	85	95
Katla svars	kg	243	281	334	375
Ieeja/izeja	"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Maksimālā darba temperatūra	°C	85	85	85	85
Maksimālais darba spiediens	bar	3	3	3	3
Augstums līdz skursteņa centram	mm	1000	1000	1000	1000
Katla dziļums	mm	795	795	940	1070
Katla platums	mm	415	515	515	515
Katla augstums	mm	1255	1255	1255	1255
Skursteņa diametrs	mm	160	160	160	180
Ieejas/izejas augstums	mm	1285/405	1285/405	1285/405	1285/405
Minimālā/maksimālā izejošā ūdens temperatūra	°C	55/85	55/85	55/85	55/85
Kurināmā durvju atvērums (A x P)	mm	250 x 240	250 x 340	250 x 340	250 x 340
Maksimālais malkas garums	mm	410	410	550	680
Kurināmais	-	Malka, ogles	Malka, ogles	Malka, ogles	Malka, ogles
Dūmvada izvads	-	Aizmugurē	Aizmugurē	Aizmugurē	Aizmugurē

РУССКИЙ ЯЗЫК

Параметр	Ед. изм.	ТК 20	ТК 28	ТК 35	ТК 45
Диапазон тепловой мощности	kW	15–22	23–30	33–40	40–50
Объём воды	L	55	65	85	95
Вес котла	kg	243	281	334	375
Вход/выход	"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Максимальная рабочая температура	°C	85	85	85	85
Максимальное рабочее давление	bar	3	3	3	3
Высота до центра дымохода	mm	1000	1000	1000	1000
Глубина котла	mm	795	795	940	1070
Ширина котла	mm	415	515	515	515
Высота котла	mm	1255	1255	1255	1255
Диаметр дымохода	mm	160	160	160	180
Высота входа/выхода	mm	1285/405	1285/405	1285/405	1285/405
Мин./макс. температура воды на выходе	°C	55/85	55/85	55/85	55/85
Размер загрузочной двери (В x Ш)	mm	250 x 240	250 x 340	250 x 340	250 x 340
Максимальная длина полена	mm	410	410	550	680
Топливо	-	Дрова, уголь	Дрова, уголь	Дрова, уголь	Дрова, уголь
Направление дымохода	-	Назад	Назад	Назад	Назад

ENGLISH

Parameter	Unit	TK 20	TK 28	TK 35	TK 45
Heat power range	kW	15–22	23–30	33–40	40–50
Water capacity	L	55	65	85	95
Boiler weight	kg	243	281	334	375
Inlet/Outlet	"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Max. working temperature	°C	85	85	85	85
Max. working pressure	bar	3	3	3	3
Height to the middle of the chimney	mm	1000	1000	1000	1000
Boiler depth	mm	795	795	940	1070
Boiler width	mm	415	515	515	515
Boiler height	mm	1255	1255	1255	1255
Chimney diameter	mm	160	160	160	180
Inlet/Outlet height	mm	1285/405	1285/405	1285/405	1285/405
Min./max. outlet water temperature	°C	55/85	55/85	55/85	55/85
Cargo door opening (H x W)	mm	250 x 240	250 x 340	250 x 340	250 x 340
Max. log length	mm	410	410	550	680
Fuel	-	Wood, coal	Wood, coal	Wood, coal	Wood, coal
Flue pipe direction	-	Back	Back	Back	Back

DEUTSCH

Parameter	Einheit	TK 20	TK 28	TK 35	TK 45
Wärmeleistungsbereich	kW	15–22	23–30	33–40	40–50
Wasserkapazität	L	55	65	85	95
Kesselgewicht	kg	243	281	334	375
Vorlauf/Rücklauf	"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Maximale Betriebstemperatur	°C	85	85	85	85
Maximaler Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
Höhe bis zur Mitte des Schornsteins	mm	1000	1000	1000	1000
Kesseltiefe	mm	795	795	940	1070
Kesselbreite	mm	415	515	515	515
Kesselhöhe	mm	1255	1255	1255	1255
Schornsteindurchmesser	mm	160	160	160	180
Höhe Vorlauf/Rücklauf	mm	1285/405	1285/405	1285/405	1285/405
Min./max. Austrittstemperatur des Wassers	°C	55/85	55/85	55/85	55/85
Größe der Brennstofftür (H x B)	mm	250 x 240	250 x 340	250 x 340	250 x 340
Maximale Scheitholzlänge	mm	410	410	550	680
Brennstoff	-	Holz, Kohle	Holz, Kohle	Holz, Kohle	Holz, Kohle
Richtung des Rauchrohrs	-	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten