

Vienas līnijas filtri degvielai



Ieguvumi

- Noslēgvārsts plūsmas līnijā
- Ventilācijas vārsts ar šļūtenes savienotāju atgriešanās līnijā (R 500)
- Triecienizturīgs, triecienizturīgs un caurspīdīgs plastmasas filtra kauss
- Cauruļu savienojums ar universālu skrūvju savienojumu caurulēm ar Ø 8/10 mm
- Materiāli, kas ir izturīgi pret biodegvielu un biodīzeļdegvielas maisījumiem ar ne vairāk kā 30 % FAME
- Izturīga barjera (smaržas necaurlaidīga)
- Ūdensnecaurlaidīga līdz 10 m ūdens kolonna - ideāli piemērota lietošanai plūdu bīstamās zonās
- Zaļā degviela gatava: piemērota izmantošanai cisternās, kurās ir jaunā parafīnu degviela HVO vai GTL



Pieteikums

Vienlīnijas sistēmām ar atgriešanās līniju (versija R 500) vai bez atgriešanās līnijas (versija V 500). Piemērots degvielai EL (DIN 51603-1), dīzeļdegvielai fu-el (EN 590), šķidrajai degvielai saskaņā ar DIN SPEC 51603-6 un DIN/TS 51603-8, kā arī biodegvielai un biodīzeļdegvielai ar maksimālo FAME 30 % (EN

14214). Tāpēc šis produkts ir ideāli piemērots visām ekoloģiski modernizētām mazutu patērējošām sistēmām, kurās kā piejaukumu izmanto jauno parafīnu degvielu HVO vai GTL vai 100 %. Arī lietošanai plūdu bīstamās zonās un plūdu riska zonās.

Versijas

	Savienojums		Filters	Naftas caurlaidība Δp = 100 mbar	Daļas nr.
	Tvertne	Deglis			
Vienas līnijas filtri R 500 Si 50–70 μm	1x G3/8 F	2x G3/8 M	Saķepināts plastmasas siets īss, 50–70 μm	210 l/h	20281
Vienas līnijas filtri R 500 St 100 μm	1x G3/8 F	2x G3/8 M	Nerūsējošā tērauda siets, 100 μm	250 l/h	20283
Vienas līnijas filtri V 500 Si 50–70 μm	1x G3/8 F	1x G3/8 M	Saķepināts plastmasas siets īss, 50–70 μm	250 l/h	20292
Vienas līnijas filtri V 500 St 100 μm	1x G3/8 F	1x G3/8 M	Nerūsējošā tērauda siets, 100 μm	320 l/h	20294
Vienlīnijas filtri V 1/2 500 Si 50–70 μm	1x G1/2 F	1x G1/2 F	Saķepināts plastmasas siets īss, 50–70 μm	390 l/h	20485
Vienlīnijas filtri V 1/2 500 St 100 μm	1x G1/2 F	1x G1/2 F	Nerūsējošā tērauda siets, 100 μm	560 l/h	20487



Apraksts

Misiņa filtra korpuss, filtra kauss izgatavots no caurspīdīgas, triecienizturīgas plastmasas. Ar slēgvārstu plūsmas līnijā. Versijai R 500 ir arī ventilācijas vārsts ar šļūtenes savienotāju atgriešanās līnijā. Iekļauti universālie kompresijas veidgabali caurulēm ar 8/10 mm ārējo diametru. Ūdensnecaurlaidīga līdz 10 m ūdens kolonnai.

Tehniskās specifikācijas

Savienojuma degļa gals

Skatīt pasūtījumu tabulu

Savienojuma tvertne

Skatīt pasūtījumu tabulu

Montāžas stāvoklis

Filtra kauss vertikāli uz leju

Darba temperatūras diapazons

Vidējs: Max. 40 °C

Darba pārspiediens

(tikai sūkšanas režīmā)

Materiāls

Mājoklis: Misiņš

Filtra kauss: Plastmasa, caurspīdīga un triecienizturīga

Apstiprinājums

Atbilstības sertifikāts (ÜHP) saskaņā ar EN 12514