

MULTI•PRESS

Raccordi a pressare multipinza Multiclamp press fittings

CW617N

CUPHIN
ON REQUEST



**Guida per la
corretta pinzatura**

*Guide for correct
crimping action*

**Passaggio di acqua
ottimizzato (ridotte
perdite di carico)**

*Optimized water flow
(reduced load losses)*

**Doppio O-Ring per
garantire la massima
tenuta dopo
la pressatura**

*Two O-rings to
guarantee the best
sealing after pressing*

**Acciaio inox
solubilizzato
per salvaguardare
la pinzatrice**

*Solubilized
stainless steel
for pressmachine
protection*

**Fessure allungate
per controllo del
corretto inserimento
del tubo**

*Lengthened windows
to check correct pipe
insertion*

**Raccordo ruotabile
anche dopo la
pressatura**

*Fitting can be rotated
also after pressing*

**Profilo a dente di sega
per una massima
resistenza allo sfilamento**

*Sawtooth profile for
highest resistance to pipe
extraction*

⊕ PLUS

- **Compatibile con tutti i profili di pinzatura
TH - H/R - U - B/BE - F**
- **Gamma figure completa**
- **Ø da 16 a 63 mm**

⊕ PLUS

- *It can be used with all crimper profiles
TH - H/R - U - B/BE - F*
- *Full range of shapes*
- *Ø from 16 to 63 mm*

PLASTIC•MULTI•PRESS

Disponibili anche con CORPO IN PPSU (TECNOPOLIMERO)

Also available with PPSU BODY (TECHNOPOLYMER)



■ MULTI•PRESS

■ MULTI•PRESS•LEAK

■ MULTI•PRESS•GAS

Ø (mm)		16	18	20	25	26	32	40	50	63
Spessore Thickness (mm)		2 2,25	2	2 2,25 2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5
	BE**	■ ■	-	■ ■	-	■ ■	■ ■	-	-	-
	B***	■ ■	■	■ ■	-	■ ■	■ ■	-	-	-
	F***	■ ■	■	■ ■	-	■ ■	■ ■	■	■	■
	R**	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	-	-	-
	H***	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	-	-
	TH*	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■	■
	U*	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■	-	■ ■ ■	■	■	■

* Rothenberger/Rems

** Rothenberger

*** Rems