

Katla drošības grupas montāža KSG Maxi



Ieguvumi

- Kompakta versija formā pieguļošā izolācijā
- Laiku taupoša uzstādīšana ar iepriekš samontētu, hermētiskumu pārbaudītu komplektu
- Ventilācijas kamera gaisa un ūdens savākšanai un atdalīšanai apkures sistēmā
- Ātra ventilācijas atvere PrimoVent ar divvirzienu ventilācijas principu automātiskai ventilācijai
- Apkures iekārtu manometrs tiešai sistēmas spiediena norādīšanai
- Drošības vārsts aizsardzībai pret pārspiedienu
- Draudzīgs serviss: ātro ventilācijas atveri var nomainīt bez iztukšošanas
- Apkures sistēmām ar jaudu līdz 100 kW



Pieteikums

Slēgtām apkures sistēmām saskaņā ar EN 12828 ar jaudu līdz 100 kW.

Versijas

	Siltuma jauda	Reakcijas spiediens	Katla savienojums	Daļas nr.
Katla drošības grupas montāža KSG Maxi	Max. 100 kW	3 bāri	G1 F	77581

Apraksts

Pilnīga, iepriekš samontēta, hermētiski pārbaudīta katla drošības grupas montāža. Sastāv no nesēja, manometra sistēmas spiediena norādīšanai, ātrās ventilācijas atveres ar ūdens aizturētāju un diafragmas drošības vārsta MS, formā pieguļošā izolācijā. Ar pašblīvējošu montāžas vārstu, lai ērti nomainītu ātro gaisa atveri.



Tehniskās specifikācijas

Savienojuma katls

G1 F

Darba temperatūras diapazons

Max. 120 °C

Izmēri

P x A x D: 183 x 144 x 70 mm

Izolācija

Polipropilēns EPP

Pārvadātājs

Misiņš

Diafragmas drošības vārsts MS

Ieplūde x izeja: G3/4 x G1

Zīmogs: PTFE blīvģredzens, var pagriezt

Reakcijas spiediens: 3 bar

Apkures iekārtu manometri

Diapazons: 0/4 bārs

Diametrs: 63 mm

Savienojums: G1/4 apakšā

Ātra ventilācijas atvere ar ūdens apstāšanos

Ievade: G3/8

Nominālais spiediens: 12 bāri