

Raksturlielumi, mērvienības	SC 12SV	SC 12SAV	SC 18SAV	SC 18SV	SC 23SAV	SC 23SV	SC 32SAV	SC 32SV	SC 40SAV	SC 40SV	SC 20 KMG	SC 30 KMG	SC 40 KMG
Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW	12	12	18	18	23	23	32	32	40	40	20	30	40
Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m)	120	120	180	180	230	230	320	320	400	400	200	300	400
Maksimālā temperatūra, °C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Maksimālā darba spiediens, bar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Augstums, mm	1000	1000	1120	1120	1140	1140	1240	1240	1420	1420	1370	1370	1380
Platums, mm	460	460	470	470	510	510	510	510	510	510	410	410	530
Dziļums (bez dūmvada), mm	500	500	560	560	620	620	720	720	770	770	800	800	810
Dūmvada izvada diametrs, mm	133	133	133	133	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Vītņu pievienojuma diametrs mm	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	40	40	50
Ūdens tiplums katlā, litri	60	60	60	60	70	70	90	90	160	160	110	145	195
Svars, kg	130	130	155	155	185	185	240	240	285	285	320	320	400
Lietderības koeficients malka / granulas	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%
Vēlamais skursteņa garums, m	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	6	7	8
Vēlamais skursteņa šķērsriezuma diametrs, mm	140	140	150	150	160	160	180	180	200	200	160	160	160
Malkas garums, cm	30	30	35	35	40	40	50	50	55	55	42	52	57

A - dūmvada izvads uz augšu

S - siltumizolācija (PAROC 50mm un krāsots a/v skārda apvalks)

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru

KMG - kombinētais malkas / granulu katls