

PSH 80/120/150/200 WE-Kreisā/Labā VERTIKĀLI un WE-H HORIZONTĀLI

Galvenās iezīmes

Augsta energoefektivitāte, pateicoties minimāliem enerģijas zudumiem gaidīšanas režīmā

Siltummaiņa savienojums un elektriskais sildelements individuālai karstā ūdens ērtībai

Izturīgs, maza mēroga nerūsējošā tērauda sildelements

Temperatūras līknes displejs uz ārējā apvalka

Mainīga temperatūras izvēle no 5° līdz 80 ° C augstai ērtībai

Viegli transportējams un uzstādāms ar ergonomiskiem, padziļinātiem ierīces rokturiem

Universāls sienas stiprinājuma stiprinājums ātrai un ērtai uzstādīšanai

Cirkulējošais karstā ūdens savienojums palielina karstā ūdens ērtību garāku cauruļu tīklos





Veids	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Kods	430150	430150	430150
Nominālā jauda	79 l	120 l	151 l
Augstums			
Diametrs	510 mm	510 mm	510 mm
Tehniskie dati			
Savienotā slodze ar ~ 230V	2 kW	2 kW	2 kW
Nominālais spriegums	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fāzes	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā / 24 stundas 65°C temperatūrā	1,04 kWh	1,41 kWh	1,81 kWh
Energoefektivitātes klase	C	C	C
Krāsa	Balta	Balta	Balta
IP vērtējums	IP25	IP25	IP25
Svars (sauss)	42,2 kg	54,1 kg	61,2 kg



Veids	PSH 200 WE-H	PSH 80 WE-K	PSH 120 WE-K
Kods	430150	430080	430080
Nominālā jauda	191 l	79 l	120 l
Augstums		871 mm	1178 mm
Diametrs	510 mm	510 mm	510 mm

Tehniskie dati

Savienota slodze ar ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Nominālais spriegums	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fāzes	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā / 24 stundas 65 ° C temperatūrā	1,67 kWh	0,93 kWh	1,17 kWh
Energoefektivitātes klase	C	B	B
Krāsa	Balta	Balta	Balta
IP vērtējums	IP25	IP25	IP25
Svars (sauss)	72,5 kg	37,2 kg	48,1 kg



Veids	PSH 150 WE-K	PSH 200 WE-K	PSH 80 WE-L
Kods	430080	430080	430080
Nominālā jauda	151 l	191 l	79 l
Augstums	1410 mm	1715 mm	871 mm
Diametrs	510 mm	510 mm	510 mm

Tehniskie dati

Savienota slodze ar ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Nominālais spriegums	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fāzes	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā / 24 stundas 65 ° C temperatūrā	1,49 kWh	1,71 kWh	0,93 kWh
Energoefektivitātes klase	C	C	B
Krāsa	Balta	Balta	Balta
IP vērtējums	IP25	IP25	IP25
Svars (sauss)	55,2 kg	65,3 kg	37,2 kg



Veids	PSH 120 WE-L	PSH 150 WE-L	PSH 200 WE-L
Kods	430080	430080	430080
Nominālā jauda	120 l	151 l	191 l
Augstums	1178 mm	1410 mm	1715 mm
Diametrs	510 mm	510 mm	510 mm

Tehniskie dati

Savienota slodze ar ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Nominālais spriegums	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fāzes	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā / 24 stundas 65 ° C temperatūrā	1,17 kWh	1,49 kWh	1,71 kWh
Energoefektivitātes klase	B	C	C
Krāsa	Balta	Balta	Balta
IP vērtējums	IP25	IP25	IP25
Svars (sauss)	48,1 kg	55,2 kg	65,3 kg

Informācija par uzstādīšanu

Lūdzu, lūdziet vietējai elektroapgādes uzņēmumam vai reģistrētam elektriķim uzstādīt ierīces, kas nav pilnībā vadu vadītas, t.i., gatavas pieslēgšanai. Elektriķim vajadzētu būt arī iespējai jums palīdzēt iegūt vienošanos par attiecīgo elektroapgādes utilītu, kas nepieciešama ierīces uzstādīšanai..